



## ΕΚΟ COMPRESSOR OIL

Λιπαντικά αεροσυμπιεστών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά ΕΚΟ COMPRESSOR OIL περιλαμβάνει άριστης ποιότητας λιπαντικά αεροσυμπιεστών χωρίς τέφρα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης όλων των κατασκευαστών αεροσυμπιεστών. Η σωστή επιλογή των βασικών ορυκτελαίων και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχουν εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του λιπαντικού και του συμπιεστή.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

DIN 51506 VDL.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα λιπαντικά ΕΚΟ COMPRESSOR OIL είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους αεροσυμπιεστών.
- Το ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 46 χρησιμοποιείται κυρίως σε κοχλιοφόρους συμπιεστές, ενώ τα ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 68 και ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 100 εφαρμόζονται συνήθως σε εμβολοφόρους και πτερυγιοφόρους συμπιεστές, ανάλογα με το βαθμό ιξώδους που συστήνει ο κατασκευαστής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνουν την απόδοση του συμπιεστή.
- Παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση, με αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας ζωής του λιπαντικού.
- Παρουσιάζουν υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου και αποτελεσματική προστασία των μεταλλικών μερών από τη διάβρωση και τη σκουριά, με τελικό όφελος τη μείωση του κόστους συντήρησης.
- Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες διαχωρισμού από το νερό.
- Μειώνουν δραστικά τον σχηματισμό λάσπης στο κάρτερ και τις γραμμές εκκένωσης.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



### ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 46	ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 68	ΕΚΟ COMPRESSOR OIL 100
Κατάταξη ιξώδους κατά ISO	-	-	46	68	100
Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C	ASTM D 445	cSt	6.7	8.7	11.1
Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C	ASTM D 445	cSt	46	68	100
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D 2270	-	98	98	96
Πυκνότητα στους 15°C	ASTM D 4052	g/ml	0.88	0.88	0.89
Σημείο Ροής	ASTM D 5950	°C	-24	-24	-18
Σημείο Ανάφλεξης	ASTM D 92	°C	230	240	250

### ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 4, 5 Απριλίου 2018

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.