



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EKO MARINE 2T OUTBOARD ULTRA

Ημισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EKO MARINE 2T OUTBOARD ULTRA είναι ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για δίχρονους υδρόψυκτους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες σκαφών αναψυχής και τζετ σκι.

Το EKO MARINE 2T OUTBOARD ULTRA είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα προανάμιξης και σε συστήματα ψεκασμού λαδιού. Είναι επίσης κατάλληλο για κινητήρες άμεσης έγχυσης καυσίμου (DFI). Σε συστήματα προανάμιξης πρέπει να χρησιμοποιείται στην αναλογία λιπαντικού/καυσίμου που συνιστά ο κατασκευαστής (έως και 1:100).

Το EKO MARINE 2T OUTBOARD ULTRA είναι προδιαλυμένο, για ευκολότερη ανάμιξη με το καύσιμο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NMMA TC-W3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δίχρονοι υδρόψυκτοι εξωλέμβιοι βενζινοκινητήρες σκαφών αναψυχής και τζετ σκι.
- Συμβατό με κινητήρες άμεσης έγχυσης καυσίμου (DFI).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση παρουσία θαλασσινού νερού, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- Παρέχει υψηλή προστασία από τη φθορά και την απόξεση σε υψηλές ταχύτητες, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και όλων των κρίσιμων εξαρτημάτων.
- Η εξαιρετική σταθερότητα του λιπαντικού στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση και ο άριστος έλεγχος των αποθέσεων προστατεύουν αποτελεσματικά από το κόλλημα των δακτυλίων των εμβόλων και διατηρούν τον κινητήρα καθαρό, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η τεχνολογία χωρίς τέφρα του λιπαντικού ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό αποθέσεων στα μπουζί, προστατεύει από την απόφραξη των θυρών εξάτμισης και μειώνει τον κίνδυνο για προανάφλεξη.
- Παρουσιάζει άριστη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα εύκολη και γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία του κινητήρα από τη σκουριά κατά τη διάρκεια μακράς αποθήκευσης.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MARINE 2T OUTBOARD ULTRA
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	8.5
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	49.92
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	145
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5.4
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-39
Θεϊκή Τέφρα	ASTM D874	% wt	<0.01
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου, PMCC	ASTM D93	°C	96

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αναλογία λιπαντικού/βενζίνης	Λιπαντικό	Βενζίνη
1:25	200 ml	5 lit
1:50	100ml	5 lit
1:100	50 ml	5 lit

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

Έκδοση 2, 31 Οκτωβρίου 2022

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.