

ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40

Λιπαντικό για τετράχρονες μοτοσυκλέτες

Περιγραφή

Το ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ. Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, το κιβώτιο και τον συμπλέκτη.

Προδιαγραφές

API SL/CF, JASO MA2.

Εφαρμογές

- Το επίπεδο ποιότητας και ο βαθμός ρευστότητας του λιπαντικού ΕΚΟ ΜΟΤΟ ULTRA 4Τ 10W-40, σε συνδυασμό με την ημισυνθετική τεχνολογία του λιπαντικού, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών κατασκευαστών για λιπαντικά τετράχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ.
- Είναι κατάλληλο και για μοτοσυκλέτες με καταλυτικούς μετατροπείς.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ιξώδους που επιτρέπουν την ικανοποιητική λίπανση κατά το ξεκίνημα του κινητήρα.
- Παρέχει μέγιστη καθαρότητα και αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, τον συμπλέκτη και το γρναζοκιβώτιο.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO ULTRA 4T 10W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	10W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	14.2
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	95.0
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	153
Ιξώδες CCS, -25°C	ASTM D5293	cP	6260
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.1
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-36
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.